Baureihe V60 in H0

Ausführung wählen:

Das Vorbild | Das Modell | Technische Daten | Bildergalerie | Weitere Informationen

Modell

Gehäuse und Chassis aus Metall.

Kleinteile aus Messing und Kunststoff separat angesetzt.

Freistehende Griffstangen. Durchbrochene Kühlerlüftergitter im langen Vorbau.

Gefederte Puffer.

Digital fernsteuerbare Kupplung. Hochleistungs-Miniatur-Glockenankermotor.

1 Achse direkt über Kardan und Schneckengetriebe angetrieben, die beiden anderen Achsen und die Blindwelle werden mitgenommen.

Ein Haftring.

Spitzenbeleuchtung, Führerstandbeleuchtung, Führerpultbeleuchtung mit wartungsfreien warmweißen LEDs.

Steuerung durch ESU LokSound-V4.0 M4 Decoder mit Lautsprecher.

Weichensensoren.

„PowerPack“-Speicherkondensator für unterbrechungsfreie Spannungsversorgung.

Lastabhängiger, lüfterbasierter Rauch-Erzeuger mit Temperaturregelung.

Länge über Puffer 120 mm.

Lieferumfang

Lokomotive in repräsentativer Verpackung.

Ersatzteilpaket mit Haftreifen und Ersatzkleinteilen (Scheibenwischer, Trittstufen, etc.).

Pipette zur Befüllung des Rauch-Erzeugers.

Umfangreiche Dokumentation mit Vorbildinformationen.