

BR E 03, DB | Spur H0 - Art.Nr. 37575

Elektrolokomotive.

Vorbild: Schnellfahrlokomotive Baureihe E 03 der Deutschen Bundesbahn (DB). Vorserienausführung in purpurrot/beiger TEE-Lackierung, mit einfachen Seitenlüftern, Zierlinien, Frontschürzen, und Einholmstromabnehmern. Baujahr 1965.

Art.Nr.	37575
Spur	H0
Bauart	1:87
Epoche	III
Art	E-Lok

werksseitig ausverkauft

Produkt

Modell: Mit Digital-Decoder mfx und Sound-Generator. Geregelter Hochleistungsantrieb. 3 Achsen angetrieben, Haftreifen. Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Beleuchtungen mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Führerstände mit Inneneinrichtung. 18 einzeln eingesetzte Griffstangen aus Metall. Detaillierte Dachausrüstung. Offene Frontschürze und Kurzkupplung austauschbar gegen geschlossene Ausführung mit ansteckbaren Bremsschläuchen und Vorbildkupplung. Länge über Puffer 21,9 cm.

Einmalige Serie.

Produktinfo

Die Baureihe E 03 ist die ideale Zuglokomotive für den TEE „Blauer Enzian“ den Sie im Display unter der Artikelnummer 00776 im Märklin H0-Sortiment finden.

Veröffentlichungen

- Neuheiten-Prospekt 2009 - Gesamtprogramm 2009/2010

Merkmale



Fahrgestell und Aufbau der Lokomotive aus Metall.



Digital-Lokomotive mit Hochleistungsantrieb. Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung/Verzögerung einstellbar. Spezialmotor mit elektronisch unterstütztem Lastausgleich oder in kompakter Glockenanker-Bauart. Fahrbetrieb mit Märklin-Transformator, im Märklin Delta-System oder im Märklin-Digital-System (Motorola-Format). 1 schaltbare Zusatzfunktion (function) bei Digital-Betrieb.



Digital-Decoder mit bis zu 9 digital schaltbaren Funktionen beim Betrieb mit Mobile Station 60652 bzw. 60651. Bis zu 5 Funktionen beim Betrieb mit Control Unit 6021. Bis zu 16 Funktionen mit künftigen Steuergeräten vorbereitet. Belegte Funktionen je nach Ausrüstung der Lokomotive.



Geräuschelektronik eingebaut.



Dreilicht-Spitzensignal und zwei rote Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd.



Innenbeleuchtung eingebaut.



Stromversorgung auf Oberleitungsbetrieb umschaltbar.



Märklin-Kurzkupplungen in Norm-Aufnahme mit Drehpunkt.



Epoche 3

Warnhinweis

ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren

	CONTROL UNIT	MOBILE STATION	MOBILE STATION 2	CENTRAL STATION	CENTRAL STATION 3
Spitzensignal	X	X	X	X	X
Innenbeleuchtung	X	X	X	X	X

E-Lok- Fahrgeräusch	X	X	X	X	X
Signalton	X	X	X	X	X
Direktsteuerung	X	X	X	X	X
Hauptschalter		X	X	X	X
Spitzensignal Lokseite 2		X	X	X	X
Spitzensignal Lokseite 1		X	X	X	X